

lumo mini





Minimalismo sofisticado, máximo confort visual

Lumo Mini, el equilibrio perfecto entre diseño y tecnología, para quienes buscan iluminar con sutileza y excelencia. **Lumo Mini** se integra a la perfección en cualquier espacio creando ambientes confortables y sofisticados.

Sleek minimalism, ultimate visual comfort

Lumo Mini, the perfect balance between design and technology, for those who seek to illuminate with subtlety and excellence. **Lumo Mini** integrates perfectly into any space, creating comfortable and sophisticated environments.

lumo mini K51302











*For .SR products only / Únicamente para los productos .SR

Minimum safety distance between luminaire and ceiling. Distancia mínima de seguridad entre luminaria y techo.











LUMO MINI	sketch	cut out	ref.	inst.	finish	optic options	power	CRI	K	eff. Lm/W	lumen max.	dimmm opt.	watt max.	mA				
	 31.5 59 23	-	.03	.SR .RF .TR	.BK- BK	.28 .38 .50	.ST	9	90	.27	72	361	.DA .PU	5	500			
	 38 64 28	 20 mm. 60x24mm.														.30	77	385
	 40 61 25 84 48	 20 mm. 72x30mm.																







.SR .28 .27
.RF .38 .30.DA
K51302.03.TR.BK-BK.50.ST.9.40.PU

LUMO MINI	sketch	cut out	ref.	inst.	finish	optic options	power	CRI		K	eff. Lm/W	lumen max.	dimmm opt.	watt max.	mA
		-	.05	.SR .RF .TR	.BK- BK	.28 .38 .50	.ST	9	90	.27	75	602	.DA .PU	8	500
		20 mm.  96x24mm.								.30	80	638			
		20 mm.  108x30mm.								.40	91	731			







.SR .28 .27
.RF .38 .30.DA
K51302.05.TR.BK-BK.50.ST.9.40.PU

LUMO MINI	sketch	cut out	ref.	inst.	finish	optic options	power	CRI		K	eff. Lm/W	lumen max.	dimmm opt.	watt max.	mA
		-	.10	.SR .RF .TR	.BK- BK	.28 .38 .50	.ST	9	90	.27	75	1204	.DA .PU	16	500
		20 mm.  186x24mm.								.30	79	1261			
		20 mm.  197x30mm.								.40	91	1463			

.SR .28 .27
.RF .38 .30.DA
K51302.10.TR.BK-BK.50.ST.9.40.PU

LUMO MINI	sketch	cut out	ref.	inst.	finish	optic options	power	CRI		K	eff. Lm/W	lumen max.	dimming opt.	watt max.	mA
	 31.5 41 41	-	.22	.SR .RF .TR	.BK- BK	.28 .38 .50	.ST	9	90	.27	74	482	.DA .PU	6,5	500
	 38 46 46 40 mm. 42x42mm.	.30								78	510				
	 40 43 43 66 66 20 mm. 54x48mm.	.40								90	585				

.SR .28 .27
.RF .38 .30.DA
K51302.22.TR.BK-BK.50.ST.9.40.PU

LUMO MINI	sketch	cut out	ref.	inst.	finish	optic options	power	CRI		K	eff. Lm/W	lumen max.	dimming opt.	watt max.	mA
	 31.5 59 59	-	.33	.SR .RF .TR	.BK- BK	.28 .38 .50	.ST	9	90	.27	75	1084	.DA .PU	14,5	500
	 38 64 64 20 mm. 60x60mm.	.30								87	1261				
	 40 61 61 84 84 20 mm. 72x66mm.	.40								91	1316				

.SR .28 .27
.RF .38 .30.DA
K51302.33.TR.BK-BK.50.ST.9.40.PU



kohl-lighting.com

