


chess elite k-select

K50523.02.RF.WH-WH.SK.ST.8.01.DA



GENERAL DETAILS

INSTALACIÓN	recessed with frame
COLOR EXT-INT	White-White
DIFUSOR	Cielo
DIRECCIÓN DE LA LUZ	Fixed
INT-EXT ESTANQUEIDAD	IP20/40
MATERIAL	Aluminum
RESISTENCIA MECÁNICA	IK03
USO	Indoor
GARANTÍA	5 years

ELECTRICAL DETAILS

FUENTE DE LUZ	LED
POTENCIA	60 W
TEMPERATURA DE COLOR	3CCT 3000K-4000K-6000K
FLUJO LUMÍNICO	4400-5100-4600 Lm*
EFICIENCIA LUMÍNICA	76-87-79 Lm/W
DIMABLE	DALI
DRIVER	Remote
CLASE DE SEGURIDAD	II
ÍNDICE DE REPRODUCCIÓN CROMÁTICA	CRI >80
TENSIÓN	220-240 V
CORRIENTE	1500 mA
VIDA UTIL	50.000 h

GENERAL DIMENSIONS

DIMENSIÓN	1195×595 mm
AGUJERO DE CORTE	1195×595 mm (techo modular)
ALTURA	h 38 mm
DIMENSIONES DE EMBALAJE	1240 × 670 × 35 mm
PESO NETO	4.70

*Please might expect a max.15% figure reduction in finishes other than white