



chess k-select
K50510.RF

GENERAL DETAILS

INSTALACIÓN	recessed with frame
COLOR EXT-INT	White-White
DIFUSOR	Cielo, Microprismatico, Opal
DIRECCIÓN DE LA LUZ	Fixed
INT-EXT ESTANQUEIDAD	IP20/40
MATERIAL	Aluminum
RESISTENCIA MECÁNICA	IK03
USO	Indoor
GARANTÍA	5 years

ELECTRICAL DETAILS

FUENTE DE LUZ	LED
POTENCIA	36 W, 40 W, 60 W
TEMPERATURA DE COLOR	3CCT 3000K-4000K-6000K
FLUJO LUMÍNICO	2300-2700-2500 Lm, 2600-3000-2800 Lm, 2600-3000-2800 Lm*, 3450-3850-3650 Lm, 3600-4000-3800 Lm, 3600-4000-3800 Lm*, 4250-4950-4450 Lm, 4400-5100-4600 Lm, 4400-5100-4600 Lm*
EFICIENCIA LUMÍNICA	67-79-73 Lm/W, 73-85-76 Lm/W, 74-87-81 Lm/W, 76-87-79 Lm/W, 87-98-93 Lm/W, 91-101-96 Lm/W
DIMABLE	1.10v, DALI, No Dim, Push
DRIVER	Remote
CLASE DE SEGURIDAD	II
ÍNDICE DE REPRODUCCIÓN CROMÁTICA	CRI >80
TENSIÓN	220-240 V
CORRIENTE	900 mA, 1000 mA, 1500 mA
VIDA UTIL	50.000 h

GENERAL DIMENSIONS

DIMENSIÓN	595×595 mm, 1195×595 mm, 1195×295 mm
AGUJERO DE CORTE	595×595 mm (techo modular), 1195×595 mm (techo modular), 1195×295 mm (techo modular)
ALTURA	h 8 mm
DIMENSIONES DE EMBALAJE	N/A

