


chess k-select
K50510.01.RF.WH-WH.OP.ST.8.01



GENERAL DETAILS

INSTALACIÓN	recessed with frame
COLOR EXT-INT	White-White
DIFUSOR	Opal
DIRECCIÓN DE LA LUZ	Fixed
INT-EXT ESTANQUEIDAD	IP20/40
MATERIAL	Aluminum
RESISTENCIA MECÁNICA	IK03
USO	Indoor
GARANTÍA	5 years

ELECTRICAL DETAILS

FUENTE DE LUZ	LED
POTENCIA	40 W
TEMPERATURA DE COLOR	3CCT 3000K-4000K-6000K
FLUJO LUMÍNICO	3600-4000-3800 Lm
EFICIENCIA LUMÍNICA	91-101-96 Lm/W
DIMABLE	No Dim
DRIVER	Remote
CLASE DE SEGURIDAD	II
ÍNDICE DE REPRODUCCIÓN CROMÁTICA	CRI >80
TENSIÓN	220-240 V
CORRIENTE	1000 mA
VIDA UTIL	50.000 h

GENERAL DIMENSIONS

DIMENSIÓN	595×595 mm
AGUJERO DE CORTE	595×595 mm (techo modular)
ALTURA	h 8 mm
DIMENSIONES DE EMBALAJE	N/A
PESO NETO	2.32

*Please might expect a max.15% figure reduction in finishes other than white