



**disc slim sq**  
K51705.RF

## GENERAL DETAILS

INSTALACIÓN	recessed with frame
COLOR EXT-INT	Black-Black, White-White
DIFUSOR	Opal
DIRECCIÓN DE LA LUZ	Fixed
INT-EXT ESTANQUEIDAD	IP 23
MATERIAL	Aluminum
RESISTENCIA MECÁNICA	IK03
USO	Indoor
GARANTÍA	5 years

## ELECTRICAL DETAILS

FUENTE DE LUZ	LED
POTENCIA	6 W, 12 W, 24 W
TEMPERATURA DE COLOR	3000K, 4000K
FLUJO LUMÍNICO	445 Lm, 465 Lm, 1210 Lm, 1225 Lm, 2270 Lm, 2430 Lm
EFICIENCIA LUMÍNICA	70 Lm/W, 74 Lm/W, 95 Lm/W, 97 Lm/W, 100 Lm/W
DIMABLE	1.10v, DALI, No Dim, PHASE CUT, Push
DRIVER	Remote
CLASE DE SEGURIDAD	II
ÍNDICE DE REPRODUCCIÓN CROMÁTICA	CRI >80
TENSIÓN	220-240 V
CORRIENTE	160 mA, 300 mA, 600 mA
VIDA UTIL	50.000 h

## GENERAL DIMENSIONS

DIMENSIÓN	90×90 mm, 145×145 mm, 225×225 mm
AGUJERO DE CORTE	72×72 mm, 125×125 mm, 205×205 mm
ALTURA	h 25 mm
DIMENSIONES DE EMBALAJE	N/A

\*medidas .01 no regulación en phase cut

\*Please might expect a max.15% figure reduction in finishes other than white