


disc slim sq
K51705.01.RF.WH-WH.OP.ST.8.40.PU



GENERAL DETAILS

INSTALACIÓN	recessed with frame
COLOR EXT-INT	Black-Black, White-White
DIFUSOR	Opal
DIRECCIÓN DE LA LUZ	Fixed
INT-EXT ESTANQUEIDAD	IP 23
MATERIAL	Aluminum
RESISTENCIA MECÁNICA	IK03
USO	Indoor
GARANTÍA	5 years

ELECTRICAL DETAILS

FUENTE DE LUZ	LED
POTENCIA	6 W
TEMPERATURA DE COLOR	4000K
FLUJO LUMÍNICO	465 Lm
EFICIENCIA LUMÍNICA	74 Lm/W
DIMABLE	Push
DRIVER	Remote
CLASE DE SEGURIDAD	II
ÍNDICE DE REPRODUCCIÓN CROMÁTICA	CRI >80
TENSIÓN	220-240 V
CORRIENTE	160 mA
VIDA UTIL	50.000 h

GENERAL DIMENSIONS

DIMENSIÓN	90×90 mm
AGUJERO DE CORTE	72×72 mm
ALTURA	h 25 mm
DIMENSIONES DE EMBALAJE	N/A
PESO NETO	0.13

*Please might expect a max.15% figure reduction in finishes other than white