



GENERAL DETAILS

| | |
|----------------------|--------------------------|
| INSTALACIÓN | recessed with frame |
| COLOR EXT-INT | Black-Black, White-White |
| DIFUSOR | Opal |
| DIRECCIÓN DE LA LUZ | Fixed |
| INT-EXT ESTANQUEIDAD | IP 23 |
| MATERIAL | Aluminum |
| RESISTENCIA MECÁNICA | IK03 |
| USO | Indoor |
| GARANTÍA | 5 years |

ELECTRICAL DETAILS

| | |
|----------------------------------|-----------|
| FUENTE DE LUZ | LED |
| POTENCIA | 12 W |
| TEMPERATURA DE COLOR | 3000K |
| FLUJO LUMÍNICO | 1210 Lm |
| EFICIENCIA LUMÍNICA | 97 Lm/W |
| DIMABLE | 1.10v |
| DRIVER | Remote |
| CLASE DE SEGURIDAD | II |
| ÍNDICE DE REPRODUCCIÓN CROMÁTICA | CRI >80 |
| TENSIÓN | 220-240 V |
| CORRIENTE | 300 mA |
| VIDA UTIL | 50.000 h |

GENERAL DIMENSIONS

| | |
|-------------------------|------------|
| DIMENSIÓN | 145x145 mm |
| AGUJERO DE CORTE | 125x125 mm |
| ALTURA | h 25 mm |
| DIMENSIONES DE EMBALAJE | N/A |
| PESO NETO | 0.23 |

*Please might expect a max.15% figure reduction in finishes other than white

disc slim sq
K51705.02.RF.WH-WH.OP.ST.8.30.D1

