




disc slim sq
K51705.03.RF.WH-WH.OP.ST.8.30



GENERAL DETAILS

INSTALACIÓN	recessed with frame
COLOR EXT-INT	Black-Black, White-White
DIFUSOR	Opal
DIRECCIÓN DE LA LUZ	Fixed
INT-EXT ESTANQUEIDAD	IP 23
MATERIAL	Aluminum
RESISTENCIA MECÁNICA	IK03
USO	Indoor
GARANTÍA	5 years

ELECTRICAL DETAILS

FUENTE DE LUZ	LED
POTENCIA	24 W
TEMPERATURA DE COLOR	3000K
FLUJO LUMÍNICO	2270 Lm
EFICIENCIA LUMÍNICA	95 Lm/W
DIMABLE	No Dim
DRIVER	Remote
CLASE DE SEGURIDAD	II
ÍNDICE DE REPRODUCCIÓN CROMÁTICA	CRI >80
TENSIÓN	220-240 V
CORRIENTE	600 mA
VIDA UTIL	50.000 h

GENERAL DIMENSIONS

DIMENSIÓN	225x225 mm
AGUJERO DE CORTE	205X205 mm
ALTURA	h 25 mm
DIMENSIONES DE EMBALAJE	N/A
PESO NETO	0.34

*Please might expect a max.15% figure reduction in finishes other than white