


disc slim sq
K51701.01.SR.WH-WH.OP.ST.8.40.PC



GENERAL DETAILS

INSTALACIÓN	Surface
COLOR EXT-INT	White-White
DIFUSOR	Opal
DIRECCIÓN DE LA LUZ	Fixed
INT-EXT ESTANQUEIDAD	IP 43
MATERIAL	Aluminum
RESISTENCIA MECÁNICA	IK03
USO	Indoor
GARANTÍA	5 years

ELECTRICAL DETAILS

FUENTE DE LUZ	LED
POTENCIA	6 W
TEMPERATURA DE COLOR	4000K
FLUJO LUMÍNICO	450 Lm
EFICIENCIA LUMÍNICA	72 Lm/W
DIMABLE	PHASE CUT
DRIVER	Remote
CLASE DE SEGURIDAD	II
ÍNDICE DE REPRODUCCIÓN CROMÁTICA	CRI >80
TENSIÓN	220-240 V
CORRIENTE	160 mA
VIDA UTIL	50.000 h

GENERAL DIMENSIONS

DIMENSIÓN	90x90 mm
ALTURA	h 35 mm
DIMENSIONES DE EMBALAJE	100 x 100 x 50 mm
PESO NETO	12

*Please might expect a max.15% figure reduction in finishes other than white