




**disc slim**  
K51700.01.SR.BK-BK.OP.ST.8.30



#### GENERAL DETAILS

INSTALACIÓN	Surface
COLOR EXT-INT	Black-Black
DIFUSOR	Opal
DIRECCIÓN DE LA LUZ	Fixed
INT-EXT ESTANQUEIDAD	IP 43
MATERIAL	Aluminum
RESISTENCIA MECÁNICA	IK03
USO	Indoor
GARANTÍA	5 years

#### ELECTRICAL DETAILS

FUENTE DE LUZ	LED
POTENCIA	6 W
TEMPERATURA DE COLOR	3000K
FLUJO LUMÍNICO	430 Lm
EFICIENCIA LUMÍNICA	69 Lm/W
DIMABLE	No Dim
DRIVER	Integrated
CLASE DE SEGURIDAD	II
ÍNDICE DE REPRODUCCIÓN CROMÁTICA	CRI >80
TENSIÓN	220-240 V
CORRIENTE	160 mA
VIDA UTIL	50.000 h

#### GENERAL DIMENSIONS

DIMENSIÓN	Ø 90 mm
ALTURA	h 35 mm
DIMENSIONES DE EMBALAJE	N/A

\*Please might expect a max. 15% figure reduction in finishes other than white