




disc tina deep
K50405.02.RF.WH-WH.ST.8.30.DA



GENERAL DETAILS

INSTALACIÓN	recessed with frame
COLOR EXT-INT	White-White
DIRECCIÓN DE LA LUZ	Fixed
INT-EXT ESTANQUEIDAD	IP 23
MATERIAL	Aluminum
RESISTENCIA MECÁNICA	IK 6
USO	Indoor
GARANTÍA	5 years

ELECTRICAL DETAILS

FUENTE DE LUZ	LED
POTENCIA	18 W
TEMPERATURA DE COLOR	3000K
FLUJO LUMÍNICO	1300 Lm
EFICIENCIA LUMÍNICA	78 Lm/W
DIMABLE	DALI
DRIVER	Remote
CLASE DE SEGURIDAD	II
ÍNDICE DE REPRODUCCIÓN CROMÁTICA	CRI >80
TENSIÓN	220-240 V
CORRIENTE	400 mA
VIDA UTIL	50.000 h

GENERAL DIMENSIONS

DIMENSIÓN	Ø 170 mm
AGUJERO DE CORTE	Ø 160 mm
ALTURA	h 55 mm
DIMENSIONES DE EMBALAJE	N/A
PESO NETO	30

*Please might expect a max. 15% figure reduction in finishes other than white