



disc
K51702.05.RF.WH-WH.OP.ST.8.40.D1

GENERAL DETAILS

INSTALACIÓN	recessed with frame
COLOR EXT-INT	White-White
DIRECCIÓN DE LA LUZ	Fixed
INT-EXT ESTANQUEIDAD	IP 43
MATERIAL	Aluminum
RESISTENCIA MECÁNICA	IK03
USO	Indoor
GARANTÍA	5 years

ELECTRICAL DETAILS

FUENTE DE LUZ	LED
POTENCIA	36 W
TEMPERATURA DE COLOR	4000K
FLUJO LUMÍNICO	3400 Lm
EFICIENCIA LUMÍNICA	96 Lm/W
DIMABLE	1.10v
DRIVER	Remote
CLASE DE SEGURIDAD	II
ÍNDICE DE REPRODUCCIÓN CROMÁTICA	CRI >80
TENSIÓN	220-240 V
CORRIENTE	900 mA
VIDA UTIL	50.000 h

GENERAL DIMENSIONS

DIMENSIÓN	Ø 400 mm
AGUJERO DE CORTE	Ø 385 mm
ALTURA	h 30 mm
DIMENSIONES DE EMBALAJE	N/A

*Please might expect a max.15% figure reduction in finishes other than white

