




disc
K51702.04.RF.BK-BK.OP.ST.8.27.D1



GENERAL DETAILS

INSTALACIÓN	recessed with frame
COLOR EXT-INT	Black-Black
DIRECCIÓN DE LA LUZ	Fixed
INT-EXT ESTANQUEIDAD	IP 43
MATERIAL	Aluminum
RESISTENCIA MECÁNICA	IK03
USO	Indoor
GARANTÍA	5 years

ELECTRICAL DETAILS

FUENTE DE LUZ	LED
POTENCIA	24W
TEMPERATURA DE COLOR	2700K
FLUJO LUMÍNICO	2250 Lm
EFICIENCIA LUMÍNICA	98 Lm/W
DIMABLE	1.10v
DRIVER	Remote
CLASE DE SEGURIDAD	II
ÍNDICE DE REPRODUCCIÓN CROMÁTICA	CRI >80
TENSIÓN	220-240 V
CORRIENTE	600 mA
VIDA UTIL	50.000 h

GENERAL DIMENSIONS

DIMENSIÓN	Ø 300 mm
AGUJERO DE CORTE	Ø 285 mm
ALTURA	h 22 mm
DIMENSIONES DE EMBALAJE	N/A

*Please might expect a max.15% figure reduction in finishes other than white