




disc
K51702.07.RF.BK-BK.OP.ST.8.27.DA



GENERAL DETAILS

INSTALACIÓN	recessed with frame
COLOR EXT-INT	Black-Black
DIRECCIÓN DE LA LUZ	Fixed
INT-EXT ESTANQUEIDAD	IP 43
MATERIAL	Aluminum
RESISTENCIA MECÁNICA	IK03
USO	Indoor
GARANTÍA	5 years

ELECTRICAL DETAILS

FUENTE DE LUZ	LED
POTENCIA	56 W
TEMPERATURA DE COLOR	2700K
FLUJO LUMÍNICO	4700 Lm
EFICIENCIA LUMÍNICA	84 Lm/W
DIMABLE	DALI
DRIVER	Remote
CLASE DE SEGURIDAD	II
ÍNDICE DE REPRODUCCIÓN CROMÁTICA	CRI >80
TENSIÓN	220-240 V
CORRIENTE	1400 mA
VIDA UTIL	50.000 h

GENERAL DIMENSIONS

DIMENSIÓN	Ø 600 mm
AGUJERO DE CORTE	Ø 585 mm
ALTURA	h 30 mm
DIMENSIONES DE EMBALAJE	N/A

*Please might expect a max. 15% figure reduction in finishes other than white