



eryl
K51000.SR

GENERAL DETAILS

INSTALACIÓN	Surface
COLOR EXT-INT	Black-Black, White-White
DIRECCIÓN DE LA LUZ	Fixed
ÁNGULO DEL HAZ DE LUZ	36º
INT-EXT ESTANQUEIDAD	IP20
MATERIAL	Aluminum
RESISTENCIA MECÁNICA	IK 6
USO	Indoor
GARANTÍA	5 years

ELECTRICAL DETAILS

FUENTE DE LUZ	LED
POTENCIA	8 W, 12 W, 20 W
TEMPERATURA DE COLOR	3000K, 4000K
FLUJO LUMÍNICO	570 lm, 592 lm, 888 lm, 920 lm, 1430 lm, 1520 lm
EFICIENCIA LUMÍNICA	71 lm/W, 72 lm/W, 74 lm/W, 76 lm/W, 77 lm/W
DIMABLE	No Dim
DRIVER	Integrated
CLASE DE SEGURIDAD	II
ÍNDICE DE REPRODUCCIÓN CROMÁTICA	CRI >80
TENSIÓN	220-240 V
VIDA UTIL	50.000 h

GENERAL DIMENSIONS

DIMENSIÓN	Ø 80 mm, Ø 65 mm, Ø 95 mm
ALTURA	h 45 mm, h 55mm, h 65mm
DIMENSIONES DE EMBALAJE	N/A

*Please might expect a max.15% figure reduction in finishes other than white