




eryl
K51000.03.SR.WH-WH.36.ST.8.30



GENERAL DETAILS

| | |
|-----------------------|-------------|
| INSTALACIÓN | Surface |
| COLOR EXT-INT | White-White |
| DIRECCIÓN DE LA LUZ | Fixed |
| ÁNGULO DEL HAZ DE LUZ | 36º |
| INT-EXT ESTANQUEIDAD | IP20 |
| MATERIAL | Aluminum |
| RESISTENCIA MECÁNICA | IK 6 |
| USO | Indoor |
| GARANTÍA | 5 years |

ELECTRICAL DETAILS

| | |
|----------------------------------|------------|
| FUENTE DE LUZ | LED |
| POTENCIA | 20 W |
| TEMPERATURA DE COLOR | 3000K |
| FLUJO LUMÍNICO | 1430 Lm |
| EFICIENCIA LUMÍNICA | 72 Lm/W |
| DIMABLE | No Dim |
| DRIVER | Integrated |
| CLASE DE SEGURIDAD | II |
| ÍNDICE DE REPRODUCCIÓN CROMÁTICA | CRI >80 |
| TENSIÓN | 220-240 V |
| VIDA UTIL | 50.000 h |

GENERAL DIMENSIONS

| | |
|-------------------------|-------------------|
| DIMENSIÓN | Ø 95 mm |
| ALTURA | h 65mm |
| DIMENSIONES DE EMBALAJE | 100 × 100 × 75 mm |

*Please might expect a max.15% figure reduction in finishes other than white