




eryl
K51000.01.SR.BK-BK.36.ST.8.30



GENERAL DETAILS

INSTALACIÓN	Surface
COLOR EXT-INT	Black-Black
DIRECCIÓN DE LA LUZ	Fixed
ÁNGULO DEL HAZ DE LUZ	36º
INT-EXT ESTANQUEIDAD	IP20
MATERIAL	Aluminum
RESISTENCIA MECÁNICA	IK 6
USO	Indoor
GARANTÍA	5 years

ELECTRICAL DETAILS

FUENTE DE LUZ	LED
POTENCIA	8 W
TEMPERATURA DE COLOR	3000K
FLUJO LUMÍNICO	570 lm
EFICIENCIA LUMÍNICA	71 Lm/W
DIMABLE	No Dim
DRIVER	Integrated
CLASE DE SEGURIDAD	II
ÍNDICE DE REPRODUCCIÓN CROMÁTICA	CRI >80
TENSIÓN	220-240 V
VIDA UTIL	50.000 h

GENERAL DIMENSIONS

DIMENSIÓN	Ø 65 mm
ALTURA	h 45 mm
DIMENSIONES DE EMBALAJE	70 × 70 × 50 mm

*Please might expect a max.15% figure reduction in finishes other than white