




**lim lacus**  
K53300.03.RF.WH-WH.OP.ST.8.40.PU



#### GENERAL DETAILS

|                      |                     |
|----------------------|---------------------|
| INSTALACIÓN          | recessed with frame |
| COLOR EXT-INT        | White-White         |
| DIRECCIÓN DE LA LUZ  | Fixed               |
| INT-EXT ESTANQUEIDAD | IP 44               |
| MATERIAL             | Aluminum            |
| RESISTENCIA MECÁNICA | IK 6                |
| USO                  | Indoor              |
| GARANTÍA             | 5 years             |

#### ELECTRICAL DETAILS

|                                  |           |
|----------------------------------|-----------|
| FUENTE DE LUZ                    | LED       |
| POTENCIA                         | 30 W      |
| TEMPERATURA DE COLOR             | 4000K     |
| FLUJO LUMÍNICO                   | 3100 Lm   |
| EFICIENCIA LUMÍNICA              | 108 Lm/W  |
| DIMABLE                          | Push      |
| DRIVER                           | Remote    |
| CLASE DE SEGURIDAD               | II        |
| ÍNDICE DE REPRODUCCIÓN CROMÁTICA | CRI >80   |
| TENSIÓN                          | 220-240 V |
| CORRIENTE                        | 750 mA    |
| VIDA UTIL                        | 50.000 h  |

#### GENERAL DIMENSIONS

|                         |          |
|-------------------------|----------|
| DIMENSIÓN               | Ø 225 mm |
| AGUJERO DE CORTE        | Ø 200 mm |
| ALTURA                  | h 42 mm  |
| DIMENSIONES DE EMBALAJE | N/A      |
| PESO NETO               | 0.64     |

\*Please might expect a max. 15% figure reduction in finishes other than white