



**lim miranda sq**  
K53105.RF

#### GENERAL DETAILS

|                      |                     |
|----------------------|---------------------|
| INSTALACIÓN          | recessed with frame |
| COLOR EXT-INT        | White-White         |
| DIFUSOR              | Opal                |
| DIRECCIÓN DE LA LUZ  | Fixed               |
| INT-EXT ESTANQUEIDAD | IP 44               |
| MATERIAL             | Aluminum            |
| RESISTENCIA MECÁNICA | IK03                |
| USO                  | Indoor              |
| GARANTÍA             | 5 years             |

#### ELECTRICAL DETAILS

|                                  |  |
|----------------------------------|--|
| FUENTE DE LUZ                    | LED  |
| POTENCIA                         | 8 W, 15 W, 22 W                                      |
| TEMPERATURA DE COLOR             | 3000K, 4000K   |
| FLUJO LUMÍNICO                   | 650 Lm, 730 Lm, 1250 Lm, 1400 Lm, 1700 Lm, 1900 Lm   |
| EFICIENCIA LUMÍNICA              | 70 Lm/W, 73 Lm/W, 79 Lm/W, 80 Lm/W, 81 Lm/W, 90 Lm/W |
| DIMABLE                          | 1.10v, DALI, No Dim, PHASE CUT, Push                 |
| DRIVER                           | Remote   |
| CLASE DE SEGURIDAD               | II   |
| ÍNDICE DE REPRODUCCIÓN CROMÁTICA | CRI >80  |
| TENSIÓN                          | 220-240 V  |
| CORRIENTE                        | 200 mA, 350 mA, 600 mA                               |
| VIDA UTIL                        | 50.000 h   |

#### GENERAL DIMENSIONS

|                         |                                    |
|-------------------------|------------------------------------|
| DIMENSIÓN               | 120×120 mm, 172×172 mm, 225×225 mm |
| AGUJERO DE CORTE        | 115×115 mm, 160×160 mm, 215×215 mm |
| ALTURA                  | h 27 mm                            |
| DIMENSIONES DE EMBALAJE | N/A                                |

\*Please might expect a max.15% figure reduction in finishes other than white