




lim miranda sq
K53105.01.RF.WH-WH.OP.ST.8.30.PC



GENERAL DETAILS

INSTALACIÓN	recessed with frame
COLOR EXT-INT	White-White
DIFUSOR	Opal
DIRECCIÓN DE LA LUZ	Fixed
INT-EXT ESTANQUEIDAD	IP 44
MATERIAL	Aluminum
RESISTENCIA MECÁNICA	IK03
USO	Indoor
GARANTÍA	5 years

ELECTRICAL DETAILS

FUENTE DE LUZ	LED
POTENCIA	8 W
TEMPERATURA DE COLOR	3000K
FLUJO LUMÍNICO	650 Lm
EFICIENCIA LUMÍNICA	70 Lm/W
DIMABLE	PHASE CUT
DRIVER	Remote
CLASE DE SEGURIDAD	II
ÍNDICE DE REPRODUCCIÓN CROMÁTICA	CRI >80
TENSIÓN	220-240 V
CORRIENTE	200 mA
VIDA UTIL	50.000 h

GENERAL DIMENSIONS

DIMENSIÓN	120x120 mm
AGUJERO DE CORTE	115x115 mm
ALTURA	h 27 mm
DIMENSIONES DE EMBALAJE	N/A
PESO NETO	0.32

*Please might expect a max.15% figure reduction in finishes other than white