




lim sq
K50321.03.RF.WH-WH.MP.ST.8.30



GENERAL DETAILS

INSTALACIÓN	recessed with frame
COLOR EXT-INT	White-White
DIFUSOR	Microprismatico
DIRECCIÓN DE LA LUZ	Fixed
INT-EXT ESTANQUEIDAD	IP 44
MATERIAL	Aluminum
RESISTENCIA MECÁNICA	IK 6
USO	Indoor
GARANTÍA	5 years

ELECTRICAL DETAILS

FUENTE DE LUZ	LED
POTENCIA	25 W
TEMPERATURA DE COLOR	3000K
FLUJO LUMÍNICO	2200 Lm
EFICIENCIA LUMÍNICA	92 Lm/W
DIMABLE	No Dim
DRIVER	Remote
CLASE DE SEGURIDAD	II
ÍNDICE DE REPRODUCCIÓN CROMÁTICA	CRI >80
TENSIÓN	220-240 V
CORRIENTE	600 mA
VIDA UTIL	50.000 h

GENERAL DIMENSIONS

DIMENSIÓN	176×176 mm
AGUJERO DE CORTE	Ø 160 mm
ALTURA	h 60 mm
DIMENSIONES DE EMBALAJE	220 × 220 × 70 mm
PESO NETO	0.55

*Please might expect a max.15% figure reduction in finishes other than white