




**lim**

K50320.01.RF.WH-WH.MP.ST.8.30.PU



## GENERAL DETAILS

INSTALACIÓN	recessed with frame
COLOR EXT-INT	White-White
DIFUSOR	Microprismatico
DIRECCIÓN DE LA LUZ	Fixed
INT-EXT ESTANQUEIDAD	IP 44
MATERIAL	Aluminum
RESISTENCIA MECÁNICA	IK 6
USO	Indoor
GARANTÍA	5 years

## ELECTRICAL DETAILS

FUENTE DE LUZ	LED
POTENCIA	7 W
TEMPERATURA DE COLOR	3000K
FLUJO LUMÍNICO	530 lm
EFICIENCIA LUMÍNICA	76 Lm/W
DIMABLE	Push
DRIVER	Remote
CLASE DE SEGURIDAD	II
ÍNDICE DE REPRODUCCIÓN CROMÁTICA	CRI >80
TENSIÓN	220-240 V
CORRIENTE	300 mA
VIDA UTIL	50.000 h

## GENERAL DIMENSIONS

DIMENSIÓN	Ø 103 mm
AGUJERO DE CORTE	Ø 90 mm
ALTURA	h 56,5 mm
DIMENSIONES DE EMBALAJE	145 × 145 × 70 mm
PESO NETO	0.24

\*Please might expect a max.15% figure reduction in finishes other than white