




lim

K50320.02.RF.WH-WH.MP.ST.8.40.DA



GENERAL DETAILS

INSTALACIÓN	recessed with frame
COLOR EXT-INT	White-White
DIFUSOR	Microprismatico
DIRECCIÓN DE LA LUZ	Fixed
INT-EXT ESTANQUEIDAD	IP 44
MATERIAL	Aluminum
RESISTENCIA MECÁNICA	IK 6
USO	Indoor
GARANTÍA	5 years

ELECTRICAL DETAILS

FUENTE DE LUZ	LED
POTENCIA	12 W
TEMPERATURA DE COLOR	4000K
FLUJO LUMÍNICO	1100 lm
EFICIENCIA LUMÍNICA	91 Lm/W
DIMABLE	DALI
DRIVER	Remote
CLASE DE SEGURIDAD	II
ÍNDICE DE REPRODUCCIÓN CROMÁTICA	CRI >80
TENSIÓN	220-240 V
CORRIENTE	300 mA
VIDA UTIL	50.000 h

GENERAL DIMENSIONS

DIMENSIÓN	Ø 136 mm
AGUJERO DE CORTE	Ø 120 mm
ALTURA	h 56,5 mm
DIMENSIONES DE EMBALAJE	145 × 145 × 70 mm
PESO NETO	0.36

*Please might expect a max.15% figure reduction in finishes other than white