




lim
K50320.04.RF.BK-BK.MP.ST.8.40.DA



GENERAL DETAILS

INSTALACIÓN	recessed with frame
COLOR EXT-INT	Black-Black
DIFUSOR	Microprismatico
DIRECCIÓN DE LA LUZ	Fixed
INT-EXT ESTANQUEIDAD	IP 44
MATERIAL	Aluminum
RESISTENCIA MECÁNICA	IK 6
USO	Indoor
GARANTÍA	5 years

ELECTRICAL DETAILS

FUENTE DE LUZ	LED
POTENCIA	30 W
TEMPERATURA DE COLOR	4000K
FLUJO LUMÍNICO	3110 Lm
EFICIENCIA LUMÍNICA	104 Lm/W
DIMABLE	DALI
DRIVER	Remote
CLASE DE SEGURIDAD	II
ÍNDICE DE REPRODUCCIÓN CROMÁTICA	CRI >80
TENSIÓN	220-240 V
CORRIENTE	750 mA
VIDA UTIL	50.000 h

GENERAL DIMENSIONS

DIMENSIÓN	Ø 210 mm
AGUJERO DE CORTE	Ø 200 mm
ALTURA	h 60 mm
DIMENSIONES DE EMBALAJE	220 × 220 × 70 mm
PESO NETO	0.65

*Please might expect a max.15% figure reduction in finishes other than white