lumo mini sr

K51302.33.SR.BK-BK.38.ST.9.40



GENERAL DETAILS

INSTALACIÓN	Surface
COLOR EXT-INT	Black-Black
DIRECCIÓN DE LA LUZ	Fixed
ÁNGULO DEL HAZ DE LUZ	38º
INT-EXT ESTANQUEIDAD	IP20
MATERIAL	Aluminum
RESISTENCIA MECÁNICA	IK 6
USO	Indoor
GARANTÍA	5 years

ELECTRICAL DETAILS

FUENTE DE LUZ	LED
POTENCIA	14,5W
TEMPERATURA DE COLOR	4000K
FLUJO LUMÍNICO	1316 Lm
EFICIENCIA LUMÍNICA	91 Lm/W
DIMABLE	No Dim
DRIVER	Remote
CLASE DE SEGURIDAD	II
ÍNDICE DE REPRODUCCIÓN CROMÁTICA	CRI>90
TENSIÓN	220-240 V
CORRIENTE	500 mA
VIDA UTIL	50.000 h

GENERAL DIMENSIONS

DIMENSIÓN	.33 (59x59mm)
ALTURA	h 31,5 mm
DIMENSIONES DE EMBALAJE	N/A

*Please might expect a max.15% figure reduction in finishes other than white

Partida Madrigueres Sud 63A, Naves1-4, 03700 Dénia · Alicante (Spain) | Tel. 0034 96 575 3083 · info@kohl-lighting.com · www. kohl-lighting.com