



luxo Iur
K50154.SR

GENERAL DETAILS

INSTALACIÓN	Surface
COLOR EXT-INT	Black-Shiny Brown, White-Shiny Brown
DIRECCIÓN DE LA LUZ	Fixed
INT-EXT ESTANQUEIDAD	IP20
MATERIAL	Aluminum
RESISTENCIA MECÁNICA	IK05
USO	Indoor
GARANTÍA	5 years

ELECTRICAL DETAILS

FUENTE DE LUZ	LED
POTENCIA	10W
TEMPERATURA DE COLOR	3000K, 4000K
FLUJO LUMÍNICO	722 Lm, 783 Lm
EFICIENCIA LUMÍNICA	72 Lm/W, 78 Lm/W
DIMABLE	1.10v, DALI, No Dim, PHASE CUT, Push
DRIVER	Integrated, Remote
CLASE DE SEGURIDAD	II
ÍNDICE DE REPRODUCCIÓN CROMÁTICA	CRI>90
TENSIÓN	220-240 V
CORRIENTE	150 mA
VIDA UTIL	50.000 h

GENERAL DIMENSIONS

DIMENSIÓN	Ø 78 mm
ALTURA	h 102 mm
DIMENSIONES DE EMBALAJE	85 × 85 × 125 mm

*Please might expect a max.15% figure reduction in finishes other than white