




luxo
K50150.01.RF.WH-WH.38.ST.9.30.PU



GENERAL DETAILS

INSTALACIÓN	recessed with frame
COLOR EXT-INT	White-White
DIRECCIÓN DE LA LUZ	Fixed
ÁNGULO DEL HAZ DE LUZ	38º
INT-EXT ESTANQUEIDAD	IP 32
MATERIAL	Aluminum
RESISTENCIA MECÁNICA	IK05
USO	Indoor
GARANTÍA	5 years

ELECTRICAL DETAILS

FUENTE DE LUZ	LED
POTENCIA	8 W
TEMPERATURA DE COLOR	3000K
FLUJO LUMÍNICO	800 lm
EFICIENCIA LUMÍNICA	95 Lm/W
DIMABLE	Push
DRIVER	Remote
CLASE DE SEGURIDAD	II
ÍNDICE DE REPRODUCCIÓN CROMÁTICA	CRI>90
TENSIÓN	220-240 V
CORRIENTE	200 mA
VIDA UTIL	50.000 h

GENERAL DIMENSIONS

DIMENSIÓN	Ø 85 mm
AGUJERO DE CORTE	Ø 76 mm
ALTURA	h 65 mm
DIMENSIONES DE EMBALAJE	100 × 100 × 100 mm
PESO NETO	0.23

*Please might expect a max.15% figure reduction in finishes other than white