




luxo
K50150.02.RF.WH-WH.25.ST.9.40



GENERAL DETAILS

INSTALACIÓN	recessed with frame
COLOR EXT-INT	White-White
DIRECCIÓN DE LA LUZ	Fixed
ÁNGULO DEL HAZ DE LUZ	25º
INT-EXT ESTANQUEIDAD	IP 32
MATERIAL	Aluminum
RESISTENCIA MECÁNICA	IK05
USO	Indoor
GARANTÍA	5 years

ELECTRICAL DETAILS

FUENTE DE LUZ	LED
POTENCIA	12 W
TEMPERATURA DE COLOR	4000K
FLUJO LUMÍNICO	1130 Lm
EFICIENCIA LUMÍNICA	90 Lm/W
DIMABLE	No Dim
DRIVER	Remote
CLASE DE SEGURIDAD	II
ÍNDICE DE REPRODUCCIÓN CROMÁTICA	CRI>90
TENSIÓN	220-240 V
CORRIENTE	300 mA
VIDA UTIL	50.000 h

GENERAL DIMENSIONS

DIMENSIÓN	Ø 100 mm
AGUJERO DE CORTE	Ø 90 mm
ALTURA	h 75 mm
DIMENSIONES DE EMBALAJE	100 × 100 × 100 mm
PESO NETO	0.28

*Please might expect a max.15% figure reduction in finishes other than white