



luxo
K50150.02.RF.WH-WH.25.ST.9.40.DA



GENERAL DETAILS

| | |
|-----------------------|---------------------|
| INSTALACIÓN | recessed with frame |
| COLOR EXT-INT | White-White |
| DIRECCIÓN DE LA LUZ | Fixed |
| ÁNGULO DEL HAZ DE LUZ | 25º |
| INT-EXT ESTANQUEIDAD | IP 32 |
| MATERIAL | Aluminum |
| RESISTENCIA MECÁNICA | IK05 |
| USO | Indoor |
| GARANTÍA | 5 years |

ELECTRICAL DETAILS

| | |
|----------------------------------|-----------|
| FUENTE DE LUZ | LED |
| POTENCIA | 12 W |
| TEMPERATURA DE COLOR | 4000K |
| FLUJO LUMÍNICO | 1130 Lm |
| EFICIENCIA LUMÍNICA | 90 Lm/W |
| DIMABLE | DALI |
| DRIVER | Remote |
| CLASE DE SEGURIDAD | II |
| ÍNDICE DE REPRODUCCIÓN CROMÁTICA | CRI>90 |
| TENSIÓN | 220-240 V |
| CORRIENTE | 300 mA |
| VIDA UTIL | 50.000 h |

GENERAL DIMENSIONS

| | |
|-------------------------|--------------------|
| DIMENSIÓN | Ø 100 mm |
| AGUJERO DE CORTE | Ø 90 mm |
| ALTURA | h 75 mm |
| DIMENSIONES DE EMBALAJE | 100 × 100 × 100 mm |
| PESO NETO | 0.28 |

*Please might expect a max.15% figure reduction in finishes other than white