




**luxo**  
K50150.02.RF.WH-WH.25.ST.9.40.PU



## GENERAL DETAILS

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| INSTALACIÓN           | recessed with frame |
| COLOR EXT-INT         | White-White         |
| DIRECCIÓN DE LA LUZ   | Fixed               |
| ÁNGULO DEL HAZ DE LUZ | 25º                 |
| INT-EXT ESTANQUEIDAD  | IP 32               |
| MATERIAL              | Aluminum            |
| RESISTENCIA MECÁNICA  | IK05                |
| USO                   | Indoor              |
| GARANTÍA              | 5 years             |

## ELECTRICAL DETAILS

|                                  |           |
|----------------------------------|-----------|
| FUENTE DE LUZ                    | LED       |
| POTENCIA                         | 12 W      |
| TEMPERATURA DE COLOR             | 4000K     |
| FLUJO LUMÍNICO                   | 1130 Lm   |
| EFICIENCIA LUMÍNICA              | 90 Lm/W   |
| DIMABLE                          | Push      |
| DRIVER                           | Remote    |
| CLASE DE SEGURIDAD               | II        |
| ÍNDICE DE REPRODUCCIÓN CROMÁTICA | CRI>90    |
| TENSIÓN                          | 220-240 V |
| CORRIENTE                        | 300 mA    |
| VIDA UTIL                        | 50.000 h  |

## GENERAL DIMENSIONS

|                         |                    |
|-------------------------|--------------------|
| DIMENSIÓN               | Ø 100 mm           |
| AGUJERO DE CORTE        | Ø 90 mm            |
| ALTURA                  | h 75 mm            |
| DIMENSIONES DE EMBALAJE | 100 x 100 x 100 mm |
| PESO NETO               | 0.28               |

\*Please might expect a max.15% figure reduction in finishes other than white