




luxo
K50150.03.RF.BK-BK.38.ST.9.30.D1



GENERAL DETAILS

INSTALACIÓN	recessed with frame
COLOR EXT-INT	Black-Black
DIRECCIÓN DE LA LUZ	Fixed
ÁNGULO DEL HAZ DE LUZ	38º
INT-EXT ESTANQUEIDAD	IP 32
MATERIAL	Aluminum
RESISTENCIA MECÁNICA	IK05
USO	Indoor
GARANTÍA	5 years

ELECTRICAL DETAILS

FUENTE DE LUZ	LED
POTENCIA	20 W
TEMPERATURA DE COLOR	3000K
FLUJO LUMÍNICO	1890 Lm
EFICIENCIA LUMÍNICA	90 Lm/W
DIMABLE	1.10v
DRIVER	Remote
CLASE DE SEGURIDAD	II
ÍNDICE DE REPRODUCCIÓN CROMÁTICA	CRI>90
TENSIÓN	220-240 V
CORRIENTE	500 mA
VIDA UTIL	50.000 h

GENERAL DIMENSIONS

DIMENSIÓN	Ø 120 mm
AGUJERO DE CORTE	Ø 113 mm
ALTURA	h 98 mm
DIMENSIONES DE EMBALAJE	125 × 125 × 115 mm
PESO NETO	0.50

*Please might expect a max.15% figure reduction in finishes other than white