



luxo
K50150.02.RF.BK-BK.38.ST.8.30



GENERAL DETAILS

INSTALACIÓN	recessed with frame, recessed with frame
COLOR EXT-INT	Black-Black
DIRECCIÓN DE LA LUZ	Fixed, Fixed
ÁNGULO DEL HAZ DE LUZ	38°
INT-EXT ESTANQUEIDAD	IP 32, IP 32
MATERIAL	Aluminum, Aluminum
RESISTENCIA MECÁNICA	IK05, IK05
USO	Indoor, Indoor
GARANTÍA	3 years, 3 years

ELECTRICAL DETAILS

FUENTE DE LUZ	LED, LED
POTENCIA	12 W
TEMPERATURA DE COLOR	3000K
FLUJO LUMÍNICO	1100 lm
EFICIENCIA LUMÍNICA	88 Lm/W
DIMABLE	No Dim
DRIVER	Remote, Remote
CLASE DE SEGURIDAD	II, II
ÍNDICE DE REPRODUCCIÓN CROMÁTICA	CRI >80, CRI >80
TENSIÓN	220-240 V, 220-240 V
FRECUENCIA	50-60 Hz, 50-60 Hz
CORRIENTE	300 mA
VIDA UTIL	35.000 h, 35.000 h

GENERAL DIMENSIONS

DIMENSIÓN	Ø 100 mm
AGUJERO DE CORTE	Ø 90 mm
ALTURA	h 75 mm
DIMENSIONES DE EMBALAJE	100 × 100 × 100 mm
PESO NETO	0.28

*Please might expect a max.15% figure reduction in finishes other than white