



GENERAL DETAILS

| | |
|-----------------------|------------------------|
| INSTALACIÓN | recessed with frame |
| COLOR EXT-INT | White-White |
| DIRECCIÓN DE LA LUZ | Fixed |
| ÁNGULO DEL HAZ DE LUZ | 38° |
| INT-EXT ESTANQUEIDAD | IP 65 |
| MATERIAL | Aluminio/Polycarbonato |
| RESISTENCIA MECÁNICA | IK03 |
| USO | Indoor |
| GARANTÍA | 5 years |

ELECTRICAL DETAILS

| | |
|----------------------------------|-----------|
| FUENTE DE LUZ | LED |
| POTENCIA | 7 W |
| TEMPERATURA DE COLOR | 4000K |
| FLUJO LUMÍNICO | 595 lm |
| EFICIENCIA LUMÍNICA | 79 Lm/W |
| DIMABLE | Push |
| DRIVER | Remote |
| CLASE DE SEGURIDAD | II |
| ÍNDICE DE REPRODUCCIÓN CROMÁTICA | CRI >80 |
| TENSIÓN | 220-240 V |
| CORRIENTE | 160 mA |
| VIDA UTIL | 50.000 h |

GENERAL DIMENSIONS

| | |
|-------------------------|------------------|
| DIMENSIÓN | Ø 83 mm |
| AGUJERO DE CORTE | Ø 75 mm |
| ALTURA | h 85 mm |
| DIMENSIONES DE EMBALAJE | 95 × 95 × 110 mm |
| PESO NETO | 0.25 |

*Please might expect a max.15% figure reduction in finishes other than white

noon IP65
K50803.01.RF.WH-WH.38.ST.8.40.PU

