



nseS
K51300.01.RF.BK-BK.45.ST.9.27.DA



GENERAL DETAILS

| | |
|-----------------------|---------------------|
| INSTALACIÓN | recessed with frame |
| COLOR EXT-INT | Black-Black |
| DIRECCIÓN DE LA LUZ | Fixed |
| ÁNGULO DEL HAZ DE LUZ | 45º |
| INT-EXT ESTANQUEIDAD | IP20/23 |
| MATERIAL | Aluminum |
| RESISTENCIA MECÁNICA | IK 6 |
| USO | Indoor |
| GARANTÍA | 5 years |

ELECTRICAL DETAILS

| | |
|----------------------------------|-----------|
| FUENTE DE LUZ | LED |
| POTENCIA | 2 W |
| TEMPERATURA DE COLOR | 2700K |
| FLUJO LUMÍNICO | 175 Lm |
| EFICIENCIA LUMÍNICA | 58 Lm/W |
| DIMABLE | DALI |
| DRIVER | Remote |
| CLASE DE SEGURIDAD | II |
| ÍNDICE DE REPRODUCCIÓN CROMÁTICA | CRI>90 |
| TENSIÓN | 220-240 V |
| CORRIENTE | 700 mA |
| VIDA UTIL | 50.000 h |

GENERAL DIMENSIONS

| | |
|-------------------------|------------------|
| DIMENSIÓN | .01 (45x45mm) |
| AGUJERO DE CORTE | 37x37 mm |
| DIMENSIONES DE EMBALAJE | 115 × 85 × 80 mm |
| PESO NETO | 14 |

*Please might expect a max. 15% figure reduction in finishes other than white