

## GENERAL DETAILS

INSTALACIÓN	recessed with frame
COLOR EXT-INT	Black-White
DIRECCIÓN DE LA LUZ	Fixed
ÁNGULO DEL HAZ DE LUZ	30º
INT-EXT ESTANQUEIDAD	IP20/23
MATERIAL	Aluminum
RESISTENCIA MECÁNICA	IK 6
USO	Indoor
GARANTÍA	5 years


## ELECTRICAL DETAILS

FUENTE DE LUZ	LED
POTENCIA	6 W
TEMPERATURA DE COLOR	3000K
FLUJO LUMÍNICO	520 Lm
EFICIENCIA LUMÍNICA	74 Lm/W
DIMABLE	No Dim
DRIVER	Remote
CLASE DE SEGURIDAD	II
ÍNDICE DE REPRODUCCIÓN CROMÁTICA	CRI>90
TENSIÓN	220-240 V
CORRIENTE	700 mA
VIDA UTIL	50.000 h

## GENERAL DIMENSIONS

DIMENSIÓN	.03 (105x45mm)
AGUJERO DE CORTE	96x37 mm
DIMENSIONES DE EMBALAJE	190 × 80 × 85 mm
PESO NETO	26

\*Please might expect a max. 15% figure reduction in finishes other than white



**nses**  
K51300.03.RF.WH-BK.30.ST.9.30

