




**nses**

K51300.05.RF.WH-BK.45.ST.9.40.D1



## GENERAL DETAILS

INSTALACIÓN	recessed with frame
COLOR EXT-INT	Black-White
DIRECCIÓN DE LA LUZ	Fixed
ÁNGULO DEL HAZ DE LUZ	45º
INT-EXT ESTANQUEIDAD	IP20/23
MATERIAL	Aluminum
RESISTENCIA MECÁNICA	IK 6
USO	Indoor
GARANTÍA	5 years

## ELECTRICAL DETAILS

FUENTE DE LUZ	LED
POTENCIA	20 W
TEMPERATURA DE COLOR	4000K
FLUJO LUMÍNICO	1630 Lm
EFICIENCIA LUMÍNICA	78 Lm/W
DIMABLE	1.10v
DRIVER	Remote
CLASE DE SEGURIDAD	II
ÍNDICE DE REPRODUCCIÓN CROMÁTICA	CRI>90
TENSIÓN	220-240 V
CORRIENTE	600 mA
VIDA UTIL	50.000 h

## GENERAL DIMENSIONS

DIMENSIÓN	.05 (280x45mm)
AGUJERO DE CORTE	273x37 mm
DIMENSIONES DE EMBALAJE	325 × 80 × 85 mm
PESO NETO	60

\*Please might expect a max. 15% figure reduction in finishes other than white