

GENERAL DETAILS

INSTALACIÓN	recessed with frame
COLOR EXT-INT	Black-Black
DIRECCIÓN DE LA LUZ	Fixed
ÁNGULO DEL HAZ DE LUZ	45º
INT-EXT ESTANQUEIDAD	IP20/23
MATERIAL	Aluminum
RESISTENCIA MECÁNICA	IK 6
USO	Indoor
GARANTÍA	5 years


ELECTRICAL DETAILS

FUENTE DE LUZ	LED
POTENCIA	10W
TEMPERATURA DE COLOR	3000K
FLUJO LUMÍNICO	875 Lm
EFICIENCIA LUMÍNICA	73 Lm/W
DIMABLE	DALI
DRIVER	Remote
CLASE DE SEGURIDAD	II
ÍNDICE DE REPRODUCCIÓN CROMÁTICA	CRI>90
TENSIÓN	220-240 V
CORRIENTE	700 mA
VIDA UTIL	50.000 h

GENERAL DIMENSIONS

DIMENSIÓN	.04 (147x45mm)
AGUJERO DE CORTE	140x37 mm
DIMENSIONES DE EMBALAJE	325 × 80 × 85 mm
PESO NETO	60

*Please might expect a max. 15% figure reduction in finishes other than white



nses
K51300.04.RF.BK-BK.45.ST.9.30.DA

