



nse tilt
K51301.01.RF.BK-BK.45.ST.9.40.DA

GENERAL DETAILS

INSTALACIÓN	recessed with frame
COLOR EXT-INT	Black-Black
DIRECCIÓN DE LA LUZ	Orientable
GRADOS DE BASCULACIÓN	15°
GRADOS DE ROTACIÓN	0°
ÁNGULO DEL HAZ DE LUZ	45°
INT-EXT ESTANQUEIDAD	IP 23
MATERIAL	Aluminum
RESISTENCIA MECÁNICA	IK 6
USO	Indoor
GARANTÍA	5 years

ELECTRICAL DETAILS

FUENTE DE LUZ	LED
POTENCIA	6 W
TEMPERATURA DE COLOR	4000K
FLUJO LUMÍNICO	560 Lm
EFICIENCIA LUMÍNICA	80 Lm/W
DIMABLE	DALI
DRIVER	Remote
CLASE DE SEGURIDAD	II
ÍNDICE DE REPRODUCCIÓN CROMÁTICA	CRI>90
TENSIÓN	220-240 V
CORRIENTE	700 mA
VIDA UTIL	50.000 h

GENERAL DIMENSIONS

DIMENSIÓN	.01 (123x58mm)
AGUJERO DE CORTE	115x45 mm
ALTURA	h 48.5 mm
DIMENSIONES DE EMBALAJE	190 × 80 × 85 mm
PESO NETO	35

*Please might expect a max.15% figure reduction in finishes other than white