



nses tilt
K51301.02.RF.BK-BK.45.ST.9.27

GENERAL DETAILS

INSTALACIÓN	recessed with frame
COLOR EXT-INT	Black-Black
DIRECCIÓN DE LA LUZ	Orientable
GRADOS DE BASCULACIÓN	15°
GRADOS DE ROTACIÓN	0°
ÁNGULO DEL HAZ DE LUZ	45°
INT-EXT ESTANQUEIDAD	IP 23
MATERIAL	Aluminum
RESISTENCIA MECÁNICA	IK 6
USO	Indoor
GARANTÍA	5 years

ELECTRICAL DETAILS

FUENTE DE LUZ	LED
POTENCIA	10W
TEMPERATURA DE COLOR	2700K
FLUJO LUMÍNICO	835 Lm
EFICIENCIA LUMÍNICA	70 Lm/W
DIMABLE	No Dim
DRIVER	Remote
CLASE DE SEGURIDAD	II
ÍNDICE DE REPRODUCCIÓN CROMÁTICA	CRI>90
TENSIÓN	220-240 V
CORRIENTE	700 mA
VIDA UTIL	50.000 h

GENERAL DIMENSIONS

DIMENSIÓN	.02 (167x58mm)
AGUJERO DE CORTE	155x45 mm
ALTURA	h 48.5 mm
DIMENSIONES DE EMBALAJE	155 × 155 × 45 mm
PESO NETO	45

*Please might expect a max.15% figure reduction in finishes other than white