



nse tilt
K51301.02.RF.BK-BK.45.ST.9.40.D1

GENERAL DETAILS

| | |
|-----------------------|---------------------|
| INSTALACIÓN | recessed with frame |
| COLOR EXT-INT | Black-Black |
| DIRECCIÓN DE LA LUZ | Orientable |
| GRADOS DE BASCULACIÓN | 15° |
| GRADOS DE ROTACIÓN | 0° |
| ÁNGULO DEL HAZ DE LUZ | 45° |
| INT-EXT ESTANQUEIDAD | IP 23 |
| MATERIAL | Aluminum |
| RESISTENCIA MECÁNICA | IK 6 |
| USO | Indoor |
| GARANTÍA | 5 years |

ELECTRICAL DETAILS

| | |
|----------------------------------|-----------|
| FUENTE DE LUZ | LED |
| POTENCIA | 10W |
| TEMPERATURA DE COLOR | 4000K |
| FLUJO LUMÍNICO | 915 Lm |
| EFICIENCIA LUMÍNICA | 76 Lm/W |
| DIMABLE | 1.10v |
| DRIVER | Remote |
| CLASE DE SEGURIDAD | II |
| ÍNDICE DE REPRODUCCIÓN CROMÁTICA | CRI>90 |
| TENSIÓN | 220-240 V |
| CORRIENTE | 700 mA |
| VIDA UTIL | 50.000 h |

GENERAL DIMENSIONS

| | |
|-------------------------|-------------------|
| DIMENSIÓN | .02 (167x58mm) |
| AGUJERO DE CORTE | 155x45 mm |
| ALTURA | h 48.5 mm |
| DIMENSIONES DE EMBALAJE | 155 × 155 × 45 mm |
| PESO NETO | 45 |

*Please might expect a max.15% figure reduction in finishes other than white