



## nse tilt

K51301.03.RF.WH-BK.15.ST.9.40.PU

### GENERAL DETAILS

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| INSTALACIÓN           | recessed with frame |
| COLOR EXT-INT         | Black-White         |
| DIRECCIÓN DE LA LUZ   | Orientable          |
| GRADOS DE BASCULACIÓN | 15°                 |
| GRADOS DE ROTACIÓN    | 0°                  |
| ÁNGULO DEL HAZ DE LUZ | 15°                 |
| INT-EXT ESTANQUEIDAD  | IP 23               |
| MATERIAL              | Aluminum            |
| RESISTENCIA MECÁNICA  | IK 6                |
| USO                   | Indoor              |
| GARANTÍA              | 5 years             |

### ELECTRICAL DETAILS

|                                  |           |
|----------------------------------|-----------|
| FUENTE DE LUZ                    | LED       |
| POTENCIA                         | 20 W      |
| TEMPERATURA DE COLOR             | 4000K     |
| FLUJO LUMÍNICO                   | 1630 Lm   |
| EFICIENCIA LUMÍNICA              | 78 Lm/W   |
| DIMABLE                          | Push      |
| DRIVER                           | Remote    |
| CLASE DE SEGURIDAD               | II        |
| ÍNDICE DE REPRODUCCIÓN CROMÁTICA | CRI>90    |
| TENSIÓN                          | 220-240 V |
| CORRIENTE                        | 600 mA    |
| VIDA UTIL                        | 50.000 h  |

### GENERAL DIMENSIONS

|                         |                  |
|-------------------------|------------------|
| DIMENSIÓN               | .03 (300x58mm)   |
| AGUJERO DE CORTE        | 290x45 mm        |
| ALTURA                  | h 48.5 mm        |
| DIMENSIONES DE EMBALAJE | 325 × 80 × 85 mm |
| PESO NETO               | 78               |

\*Please might expect a max.15% figure reduction in finishes other than white