



nses
K51300.TK

GENERAL DETAILS

INSTALACIÓN	Tracklight
COLOR EXT-INT	Black-Black, Black-White
DIRECCIÓN DE LA LUZ	Orientable
GRADOS DE BASCULACIÓN	60º
GRADOS DE ROTACIÓN	360º
ÁNGULO DEL HAZ DE LUZ	15º, 30º, 45º
INT-EXT ESTANQUEIDAD	IP20
MATERIAL	Aluminum
RESISTENCIA MECÁNICA	IK 6
USO	Indoor
GARANTÍA	5 years

ELECTRICAL DETAILS

FUENTE DE LUZ	LED
POTENCIA	10W, 20 W
TEMPERATURA DE COLOR	2700K, 3000K, 4000K
FLUJO LUMÍNICO	275 Lm, 290 Lm, 635 Lm, 640 Lm, 660 Lm, 1250 Lm, 1280 Lm, 1470 Lm
EFICIENCIA LUMÍNICA	55 Lm/W, 57 Lm/W, 58 Lm/W, 63 Lm/W, 64 Lm/W, 73 Lm/W
DIMABLE	DALI, No Dim
DRIVER	Integrated
CLASE DE SEGURIDAD	II
ÍNDICE DE REPRODUCCIÓN CROMÁTICA	CRI>90
TENSIÓN	220-240 V
CORRIENTE	600 mA, 700 mA
VIDA UTIL	50.000 h

GENERAL DIMENSIONS

DIMENSIÓN	.01 (137x34.5mm), .02 (270x34.5mm)
ALTURA	h 80 mm
DIMENSIONES DE EMBALAJE	N/A

*Please might expect a max.15% figure reduction in finishes other than white