



**nses**  
K51300.01.TR.WH-BK.45.ST.9.27



#### GENERAL DETAILS

|                       |             |
|-----------------------|-------------|
| INSTALACIÓN           | Trimless    |
| COLOR EXT-INT         | Black-White |
| DIRECCIÓN DE LA LUZ   | Fixed       |
| ÁNGULO DEL HAZ DE LUZ | 45º         |
| INT-EXT ESTANQUEIDAD  | IP20        |
| MATERIAL              | Aluminum    |
| RESISTENCIA MECÁNICA  | IK 6        |
| USO                   | Indoor      |
| GARANTÍA              | 5 years     |

#### ELECTRICAL DETAILS

|                                  |           |
|----------------------------------|-----------|
| FUENTE DE LUZ                    | LED       |
| POTENCIA                         | 6 W       |
| TEMPERATURA DE COLOR             | 2700K     |
| FLUJO LUMÍNICO                   | 480 Lm    |
| EFICIENCIA LUMÍNICA              | 69 Lm/W   |
| DIMABLE                          | No Dim    |
| DRIVER                           | Remote    |
| CLASE DE SEGURIDAD               | II        |
| ÍNDICE DE REPRODUCCIÓN CROMÁTICA | CRI>90    |
| TENSIÓN                          | 220-240 V |
| CORRIENTE                        | 700 mA    |
| VIDA UTIL                        | 50.000 h  |

#### GENERAL DIMENSIONS

|                         |                  |
|-------------------------|------------------|
| DIMENSIÓN               | .01 (95x35mm)    |
| AGUJERO DE CORTE        | 100x70 mm        |
| ALTURA                  | h 56.5 mm        |
| DIMENSIONES DE EMBALAJE | 190 × 80 × 85 mm |
| PESO NETO               | 38               |

\*Please might expect a max.15% figure reduction in finishes other than white