



**nses**  
K51300.03.TR.BK-BK.15.ST.9.40



#### GENERAL DETAILS

INSTALACIÓN	Trimless
COLOR EXT-INT	Black-Black
DIRECCIÓN DE LA LUZ	Fixed
ÁNGULO DEL HAZ DE LUZ	15º
INT-EXT ESTANQUEIDAD	IP20
MATERIAL	Aluminum
RESISTENCIA MECÁNICA	IK 6
USO	Indoor
GARANTÍA	5 years

#### ELECTRICAL DETAILS

FUENTE DE LUZ	LED
POTENCIA	20 W
TEMPERATURA DE COLOR	2700K
FLUJO LUMÍNICO	1430 Lm
EFICIENCIA LUMÍNICA	68 Lm/W
DIMABLE	No Dim
DRIVER	Remote
CLASE DE SEGURIDAD	II
ÍNDICE DE REPRODUCCIÓN CROMÁTICA	CRI>90
TENSIÓN	220-240 V
CORRIENTE	600 mA
VIDA UTIL	50.000 h

#### GENERAL DIMENSIONS

DIMENSIÓN	.03 (270x35mm)
AGUJERO DE CORTE	275x70 mm
ALTURA	h 56.5 mm
DIMENSIONES DE EMBALAJE	325 × 80 × 85 mm
PESO NETO	86

\*Please might expect a max.15% figure reduction in finishes other than white