




nses
K51300.01.SR.WH-BK.30.ST.9.27



GENERAL DETAILS

INSTALACIÓN	Surface
COLOR EXT-INT	Black-White
DIRECCIÓN DE LA LUZ	Fixed
ÁNGULO DEL HAZ DE LUZ	30º
INT-EXT ESTANQUEIDAD	IP20
MATERIAL	Aluminum
RESISTENCIA MECÁNICA	IK 6
USO	Indoor
GARANTÍA	5 years

ELECTRICAL DETAILS

FUENTE DE LUZ	LED
POTENCIA	10W
TEMPERATURA DE COLOR	2700K
FLUJO LUMÍNICO	835 Lm
EFICIENCIA LUMÍNICA	70 Lm/W
DIMABLE	No Dim
DRIVER	Integrated
CLASE DE SEGURIDAD	II
ÍNDICE DE REPRODUCCIÓN CROMÁTICA	CRI>90
TENSIÓN	220-240 V
CORRIENTE	700 mA
VIDA UTIL	50.000 h

GENERAL DIMENSIONS

DIMENSIÓN	.01 (137x35mm)
ALTURA	h 80 mm
DIMENSIONES DE EMBALAJE	160 × 150 × 45 mm

*Please might expect a max.15% figure reduction in finishes other than white