



onik IP65
K60102.01.WR.WH-WH.ST.8.30

GENERAL DETAILS

INSTALACIÓN	Wall Recessed
COLOR EXT-INT	White-White
DIRECCIÓN DE LA LUZ	Fixed
INT-EXT ESTANQUEIDAD	IP 65
MATERIAL	Aluminum
RESISTENCIA MECÁNICA	IK05
USO	Outdoor
GARANTÍA	5 years

ELECTRICAL DETAILS

FUENTE DE LUZ	LED
POTENCIA	3 W
TEMPERATURA DE COLOR	3000K
FLUJO LUMÍNICO	196 Lm brutos
EFICIENCIA LUMÍNICA	65 Lm/W brutos
DIMABLE	No Dim
DRIVER	Integrated
CLASE DE SEGURIDAD	II
ÍNDICE DE REPRODUCCIÓN CROMÁTICA	CRI >80
TENSIÓN	220-240 V
CORRIENTE	600 mA
VIDA UTIL	50.000 h

GENERAL DIMENSIONS

DIMENSIÓN	Ø 47 mm
AGUJERO DE CORTE	Ø 39x85 mm
DIMENSIONES DE EMBALAJE	90 × 90 × 70 mm
PESO NETO	17

*Please might expect a max.15% figure reduction in finishes other than white