



pixy
K50703.WS

GENERAL DETAILS

INSTALACIÓN	Wall Surface
COLOR EXT-INT	Black-Black, White-White
DIRECCIÓN DE LA LUZ	Orientable
GRADOS DE BASCULACIÓN	90°
GRADOS DE ROTACIÓN	360°
INT-EXT ESTANQUEIDAD	IP20
MATERIAL	Aluminum
RESISTENCIA MECÁNICA	IK010
USO	Indoor
GARANTÍA	5 years

ELECTRICAL DETAILS

FUENTE DE LUZ	LED
POTENCIA	7+3 W
TEMPERATURA DE COLOR	3000K
FLUJO LUMÍNICO	700 lm
EFICIENCIA LUMÍNICA	70 Lm/W
DIMABLE	No Dim
DRIVER	Integrated
CLASE DE SEGURIDAD	I
ÍNDICE DE REPRODUCCIÓN CROMÁTICA	CRI >80
TENSIÓN	220-240 V
CORRIENTE	650+300 mA
VIDA UTIL	50.000 h

GENERAL DIMENSIONS

DIMENSIÓN	120X70 mm
ALTURA	h 390 mm
DIMENSIONES DE EMBALAJE	190 × 140 × 80 mm
PESO NETO	1.2

*Please might expect a max.15% figure reduction in finishes other than white