



rebecca sq
K53271.01.RF.WH-WH.20.ST.9.30.PU



GENERAL DETAILS

| | |
|-----------------------|---------------------|
| INSTALACIÓN | recessed with frame |
| COLOR EXT-INT | White-White |
| DIRECCIÓN DE LA LUZ | Orientable |
| GRADOS DE BASCULACIÓN | 30° |
| GRADOS DE ROTACIÓN | 350° |
| ÁNGULO DEL HAZ DE LUZ | 20° |
| INT-EXT ESTANQUEIDAD | IP 23 |
| MATERIAL | Aluminum |
| RESISTENCIA MECÁNICA | IK05 |
| USO | Indoor |
| GARANTÍA | 5 years |

ELECTRICAL DETAILS

| | |
|----------------------------------|------------|
| FUENTE DE LUZ | LED |
| POTENCIA | 10W |
| TEMPERATURA DE COLOR | 3000K |
| FLUJO LUMÍNICO | 880 Lm |
| EFICIENCIA LUMÍNICA | 78-82 lm/W |
| DIMABLE | Push |
| DRIVER | Remote |
| CLASE DE SEGURIDAD | II |
| ÍNDICE DE REPRODUCCIÓN CROMÁTICA | CRI>90 |
| TENSIÓN | 220-240 V |
| CORRIENTE | 300 mA |
| VIDA UTIL | 50.000 h |

GENERAL DIMENSIONS

| | |
|-------------------------|--------------------|
| DIMENSIÓN | 93×93 mm |
| AGUJERO DE CORTE | Ø 80 mm |
| ALTURA | h 90 mm |
| DIMENSIONES DE EMBALAJE | 125 × 110 × 110 mm |
| PESO NETO | 0.24 |

*Please might expect a max.15% figure reduction in finishes other than white