


**rebecca**  
K53270.01.RF.WH-WH.35.ST.9.40.PC



#### GENERAL DETAILS

INSTALACIÓN	recessed with frame
COLOR EXT-INT	White-White
DIRECCIÓN DE LA LUZ	Orientable
GRADOS DE BASCULACIÓN	30°
GRADOS DE ROTACIÓN	350°
ÁNGULO DEL HAZ DE LUZ	35°
INT-EXT ESTANQUEIDAD	IP 23
MATERIAL	Aluminum
RESISTENCIA MECÁNICA	IK05
USO	Indoor
GARANTÍA	5 years

#### ELECTRICAL DETAILS

FUENTE DE LUZ	LED
POTENCIA	10W
TEMPERATURA DE COLOR	4000K
FLUJO LUMÍNICO	920 Lm
EFICIENCIA LUMÍNICA	78-82 lm/W
DIMABLE	PHASE CUT
DRIVER	Remote
CLASE DE SEGURIDAD	II
ÍNDICE DE REPRODUCCIÓN CROMÁTICA	CRI > 90
TENSIÓN	220-240 V
CORRIENTE	300 mA
VIDA UTIL	50.000 h

#### GENERAL DIMENSIONS

DIMENSIÓN	Ø 93 mm
AGUJERO DE CORTE	Ø 80 mm
ALTURA	h 90 mm
DIMENSIONES DE EMBALAJE	125 × 110 × 110 mm
PESO NETO	0.22

\*Please might expect a max.15% figure reduction in finishes other than white