


**versus**  
K51100.01.RF.BK-WH.38.ST.8.40.DA



## GENERAL DETAILS

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| INSTALACIÓN           | recessed with frame |
| COLOR EXT-INT         | Black-White         |
| DIRECCIÓN DE LA LUZ   | Fixed               |
| ÁNGULO DEL HAZ DE LUZ | 38º                 |
| INT-EXT ESTANQUEIDAD  | IP 23               |
| MATERIAL              | Aluminum            |
| RESISTENCIA MECÁNICA  | IK03                |
| USO                   | Indoor              |
| GARANTÍA              | 5 years             |

## ELECTRICAL DETAILS

|                                  |           |
|----------------------------------|-----------|
| FUENTE DE LUZ                    | LED       |
| POTENCIA                         | 5 W       |
| TEMPERATURA DE COLOR             | 4000K     |
| FLUJO LUMÍNICO                   | 420 lm    |
| EFICIENCIA LUMÍNICA              | 77 Lm/W   |
| DIMABLE                          | DALI      |
| DRIVER                           | Remote    |
| CLASE DE SEGURIDAD               | II        |
| ÍNDICE DE REPRODUCCIÓN CROMÁTICA | CRI >80   |
| TENSIÓN                          | 220-240 V |
| CORRIENTE                        | 120 mA    |
| VIDA UTIL                        | 50.000 h  |

## GENERAL DIMENSIONS

|                         |                  |
|-------------------------|------------------|
| DIMENSIÓN               | Ø 60 mm          |
| AGUJERO DE CORTE        | Ø 55 mm          |
| ALTURA                  | h 70 mm          |
| DIMENSIONES DE EMBALAJE | 95 × 135 × 85 mm |
| PESO NETO               | 0.17             |

\*Please might expect a max.15% figure reduction in finishes other than white